

3. Technische Beschreibung des Fahrzeuges/Fahrgestelles

1. Erzeuger	Fahrgestell MASSEY FERGUSON, Fabbrico, Italien		
	XXXX		
2. Firmenmäßige Typenbezeichnung	MF 253-4		
3. Art des Fahrzeuges, des Aufbaues	2-achs., allradgetriebene Zugmaschine mit Schutzvorrichtung MAUSER M 333		
4. Anzahl der Sitz-, Stehplätze (außer Lenker)	---		
5. Eigengewicht Höchstzulässige Belastung Höchstzulässiges Gesamtgewicht	2520 kg 1880 kg 4400 kg	höchste zulässige Nutzlast/ Sattellast (einschließlich Mitfahrern) --- kg	
6. Höchste zulässige Achsenlast innerhalb des höchsten zulässigen Gesamtgewichtes	vorne: 1600 kg Mitte: -- kg hinten: 2800 kg	Sattellast --- kg (Satteldruck)	
7. Fahrgestell-Nummer: TL22DT/R 222 R01642	Motor-Nummer: CE 21899 U 751868 L		
8. Kraftquelle, Arbeitsweise des Motors, Anzahl der Zylinder	Dieselmotor, 4-Takt, 3 Zylinder		
9. Gesamthubraum, größte Nutzleistung des Motors	2500 cm ³ , 41 kW bei 2250 1/min.		
10. Vorrichtung zur Dämpfung des Auspuffgeräusches Stärkstes Betriebsgeräusch	Exp.-Schalldämpfer, Anordnung: oben, Nahfeldpegel 94 dB(A), bei 1780 U/min. Messung in Fahrt 87 dB(A)		
11. Kraftübertragung, Antrieb, Anzahl der Gänge	mech. bet. Kupplung, 12 Vor- u. 4 Rückwärtsgänge auf Allrad		
12. Betriebsbremsanlage	mech. bet. Scheibenbremse auf Antriebswelle der Hinterräder wirkend, als Lenkbremse ausgebildet		
13. Hilfsbremsanlage	XXXXXX siehe Feststellbremse		
14. Feststellbremsanlage mech. bet. auf Betriebsbremsanlage wirkend	Verlangsamereinrichtung ---		
15. Bereifung	vorne: 11,2 - 20 (6 ply) XXXX hinten: 14,9 - 28 (6 ply)		
16. Radstand, Wendekreis	2060 mm, 7,2 m		
17. Länge, Breite, Höhe	3520 mm, 1800 mm, 2320 mm		
18. Bauartgeschwindigkeit	35 km/h		
19. Anhängervorrichtung-Bauart	höhenverstellb. Anhängervorrichtung mit Durchsteckbolzen Fa. Scharmüller, Vöcklamarkt		
20. Heizvorrichtung	XXXXXX		
21. Lenkhilfe	hydrostatisch		
22. Sonstige Ausstattungs-, Ausrüstungsmerkmale	---		