

Anbau-Volldrehpflug Teres 200

Typ	Teres 200		Teres 200 S		Teres 200 V		Teres 200 VS	
Scharigkeit	4	5	4	5	4	5	4	5
Traktorleistung bis (kW/PS)	147/200							
Körperlängsabstand (cm)	100				90/100			
Rahmenhöhe (cm)	80/85		80		80/85		80	
Arbeitsbreitenverstellung	Mechanisch				Hydraulisch			
Überlastsicherung	Scherbolzen		Hydraulisch		Scherbolzen		Hydraulisch	
Arbeitsbreite pro Körper (cm)	35/40/45/50				30–50 oder 33–55			
Stützrad (Dimension)	10/75-15, 10/75-15.3, 340/55-16 oder 360/45-17.5							
Gewicht (kg)	1.485	1.703	1.800	2.090	1.760	2.058	2.000	2.375

Anbau-Volldrehpflug Teres 300

Typ	Teres 300			Teres 300 S			Teres 300 V			Teres 300 VS		
Scharigkeit	4	5	6	4	5	6	4	5	6	4	5	6
Traktorleistung bis (kW/PS)	4-scharig: 160/220 5-scharig: 190/260 6-scharig: 220/300											
Körperlängsabstand (cm)	100						90 oder 100					
Rahmenhöhe (cm)	80/85			80			80/85			80		
Arbeitsbreitenverstellung	Mechanisch						Hydraulisch					
Überlastsicherung	Scherbolzen			Hydraulisch			Scherbolzen			Hydraulisch		
Arbeitsbreite pro Körper (cm)	35/40/45/50						30–50 oder 33–55					
Stützrad (Dimension)	10/75-15, 10/75-15.3, 340/55-16 oder 360/45-17.5											
Gewicht (kg)	1.853	2.140	2.509	2.123	2.481	2.920	1.884	2.248	2.616	2.211	2.622	3.028